


XT-9100 通讯模块及XP-910X扩展模块

电子式控制器 DDC



XT-9100 通讯模块及
XP-910x 扩展模块



尺寸 (mm)

概述

扩展模块 (XT-9100/XP910x) 可提供模拟量、数字量输入/输出点的各种组合。它们可以通过同一条 DIN 标准导轨安装在 DX/FX 系列控制器旁, 或安装在距离控制器最远不超过 1200 m 的地方。最多可有 8 个扩展模块 XTs 连接到一个控制器的 XT 总线上, 可给控制器提供多达 64 个额外的 I/O 点。XT 总线具有与 Metasys N2 总线相同的物理特性。

接线图参见有关的技术文件

XT 及 XP 扩展模块选型表

模拟量输入	二进制输入	模拟量输出	数字量输出		供电电源	超越控制功能	型号	
			继电器	三态双向可控硅				
0-10V, 0/4-20 mA, 镍 1000, 铂 1000, A99		0-10V, 0-20 mA	250VAC, 3A	24VAC, 0.5A				
扩展模块, 用于将 XP 扩展模块与 DX /FX 控制器连接						24 VAC, +15% - 10%, 50-60 Hz	无	XT-9100-8304
6	-	2	-	-	XP-9102-8304			
-	-	-	-	8	XP-9103-8304			
-	4	-	-	4	XP-9104-8304			
-	8	-	-	-	XP-9105-8304			
-	-	-	4	-	XP-9106-8304			

附件 (分开订货)

说明	型号
变压器, 230 V AC / 24 V AC, 9VA	TR-9100-8101

M